BUTTWELD FITTINGS

ASTM A234 Grade W.P.B.

Tees (Equal)

	METRIC NOM	Ø NOM	D	s	C	WEIGHT
Standard weight	15 mm	1/2"	21,3	2,80	25,4	0,113
	20 mm	3/4"	26,7	2,95	28,6	0,168
	25 mm	1"	33,5	3,40	38,1	0,345
	32 mm	1.1/4"	42,2	3,55	47,6	0,608
	40 mm	1.1/2"	48,3	3,70	57,1	0,916
	50 mm	2"	60,4	3,90	63,5	1,34
	65 mm	2.1/2"	73,1	5,20	76,2	2,36
	80 mm	3"	88,9	5,45	85,7	3,37
	100 mm	4"	114,3	5,95	104,8	5,72
	125 mm	5"	141,2	6,45	123,8	8,98
	150 mm	6"	168,4	7,10	142,9	13,3
	200 mm	8"	219,2	8,25	177,8	24,4
	250 mm	10"	273,–	9,25	215,9	41,4
	300 mm	12"	323,8	9,50	254,–	59,9
	350 mm	14"	355,6	9,55	279,4	72,1
	400 mm	16"	406,4	9,55	304,8	99,3
	450 mm	18"	457,2	9,55	342,9	128
	500 mm	20"	508,–	9,55	381,–	161
	600 mm	24"	609,6	9,55	431,8	223
Extra strong	15 mm	1/2"	21,3	3,65	25,4	0,136
	20 mm	3/4"	26,7	3,95	28,6	0,209
	25 mm	1"	33,5	4,55	38,1	0,422
	32 mm	1.1/4"	42,2	4,85	47,6	0,744
	40 mm	1.1/2"	48,3	5,10	57,1	1,12
	50 mm	2"	60,4	5,55	63,5	1,69
	65 mm	2.1/2"	73,1	7,10	76,2	2,92
	80 mm	3"	88,9	7,60	85,7	4,29
	100 mm	4"	114,3	8,50	104,8	7,44
	150 mm	6"	168,4	11,05	142,9	19,1
	200 mm	8"	219,2	12,70	177,8	34,7
	250 mm	10"	273,–	12,70	215,9	53,5
	300 mm	12"	323,8	12,70	254,–	75,7
	400 mm	16"	406,4	12,70	304,8	123
Schedule 30	200 mm	8"	219,2	7,00	177,8	22,8
	250 mm	10"	273,–	7,80	215,9	38,2
	300 mm	12"	323,8	8,40	254,–	56,2
Schedule 160	15 mm	1/2"	21,3	4,75	25,4	0,170
	20 mm	3/4"	26,7	5,54	28,6	0,261
	25 mm	1"	33,5	6,35	38,1	0,527
	40 mm	1.1/2"	48,3	7,10	57,1	1,40
	50 mm	2"	60,4	8,71	76,2	2,30